

郑州市人民政府通告

郑政通〔2019〕18号

郑州市人民政府

关于划定设立郑州至周口至阜阳铁路郑州南站及 相关工程铁路线路安全保护区的通告

为加强郑州至周口至阜阳铁路郑州南站及相关工程铁路线路运行安全，保障广大人民群众生命财产安全，根据《铁路安全管理条例》（国务院令 第639号）有关规定，结合郑州航空港经济综合实验区（以下简称郑州航空港区）城市总体规划及实际，现将郑州至周口至阜阳铁路郑州南站及相关工程铁路线路安全保护区划定通告如下：

一、郑州航空港区段位于城市市区范围，铁路线路安全保护区，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道

路两用桥，下同）外侧起向外的距离为 10 米。线路外有铁路设施（含站房）的路段，原则上与铁路用地界基本一致，郑州航空港区段铁路线路安全保护区划定情况详见下表：

郑州南站安全保护区设置里程划段表

序号	行政区划	里程字头	起点里程	终点里程	铁路左侧	铁路右侧	备注
1	郑州航空港区	ZWDK	38364	38900	26.7		郑万路基段，坡脚外 10 米
2		ZWDK	38364	38500		31.5	
3		CJDK	38450	38900		35	城际路基段，坡脚外 10 米
4		CJDK	38900	39135		120	城际场生产用房
5		CJDK	39135	39200		44	城际路基，坡脚外 10 米
6		CJDK	39200	39450		120	城际场生产用房
7		CJDK	39450	39590		103	用地界
8		CJDK	39600	39748		109	
9		CJDK	39748	40022		172	城际场站房
10		CJDK	40022	40170		103	用地界
11		CJDK	40170	40250		86	
12		CJDK	40250	40470		156	车站生产用房
13		CJDK	40470	40590		53	用地界
14		CJDK	40590	40660		129	国铁场生产用房
15		ZWDK	38900	39190	39		郑万路基段用地界
16		ZWDK	39200	39467	136		国铁场生产用房
17		ZWDK	39467	39537	71		国铁场生产用房
18		ZWDK	39550	39745	135		国铁场生产用房
19		ZWDK	39745	40024	148		国铁场站房
20		ZWDK	40024	40190	134		用地界
21		ZWDK	40190	40251	78		用地界

22	ZWDK	40251	40470	134		用地界
23	ZWDK	40470	40532	43		用地界
24	ZWDK	40532	40800	133		国铁场生产用房
25	ZWDK	40803	41700	38		坡脚外 10 米
26	CJDK	40660	41700		48	坡脚外 10 米
27	ZHSDK	335	783		10	
28	ZHSDK	783	992		10	
29	ZHSDK	992	1677		10	
30	ZHSDK	1677	1700		16	用地界
31	ZHSDK	1700	3883		10	
32	ZHSDK	3883	4026		20	用地界
33	ZHYDK	6700	6810		10	
34	ZHSDK	476	900	10		
35	ZHSDK	900	1030	10		
36	ZHSDK	1030	1670	10		
37	ZHSDK	1670	1700	18		用地界
38	ZHSDK	1700	2440	10		
39	ZHYDK	5770	6078	10		
40	ZHXDK	3447	3500	16		用地界
41	ZHXDK	3500	4102	10		
42	ZHYDK	6510	6570	10		
43	ZHSDK	3930	3950	19		用地界
44	ZHSDK	3950	4170	10		
45	ZWDK	41700	41745	26		用地界
46	D1DK	946	2145	10		
47	D1DK	2145	2265	120		变电所
48	D1DK	2265	3250	10		
49	D1DK	3120	3857		10	

50		D2DK	2107	2403		10	
51		ZWDK	42800	43996		12.2	用地界
52		ZWDK	44160	44510		12.2	用地界
53		ZWDK	43925	44100	10		
54		ZWDK	44200	44530	10		
55		D2DK	2513	2670	10		
56		D2DK	4245	4900	16		用地界
57		D2DK	4900	5000	19		
58		D2DK	5000	5375	36		
59		G2DK	2100	2340	451		
60		G2DK	2340	4100	453		
61		G2DK	4100	4375	457		
62		G2DK	4375	4625	480		
63		G2DK	4625	4700	463		
64		G2DK	4700	4735	400		
65		D3DK	4275	4700		10	
66		D3DK	4700	4900		12	用地界
67		G2DK	1375	4735		0	
68		ZHXDK	350	3120	10		
69		ZHXDK	480	2450		10	
70		ZHXDK	3880	4400		10	
71		ZHXDK	4400	4500		15	用地界
72		D3DK	121	142		22	用地界
73		D3DK	121	2110		10	
74		D3DK	2110	2200		18	用地界
75		D3DK	2345	2670		10	
76		ZHYDK	5100	5755		10	
77		ZHDK	5200	6060	10		
78		ZHDK	5770	6060		10	

二、在铁路线路安全保护区划定后，铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界，绘制铁路安全保护区平面图，并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。

三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的，应当遵守《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）的相关规定。

特此通告。

2019 年 7 月 13 日

